



OREGON®

75 LET ZKUŠENOSTÍ

V roce 1947 byly stanoveny základní principy Oregonu. Prostřednictvím inovativního designu, výroby, a neochvějného zaměření na potřeby našich zákazníků, jdeme cestou maximalizace výkonu našich výrobků.

LÍDR V OBLASTI ŘEZNÝCH TECHNOLOGIÍ

Domov pro odborníky v oblasti strojírenství, hutnictví, výroby a elektra. Našemu týmu se připisuje vývoj několika předních výkonových a bezpečnostních norem a četných patentů. Inženýrství je základem naší pověsti.



Objevte více našich výrobků na
OregonProducts.com

OREGON®

TERRAMAX™

ŽACÍ STRUNA



OREGON®

TERRAMAX™

ŽACÍ STRUNA

**SNADNÉ SEKÁNÍ
HUSTÉ VEGETACE V
TĚŽKÉM, SUCHÉM
A SKALNATÉM
TERÉNU.**



OREGON®

TERRAMAX™

ŽACÍ STRUNA




Tato nová žací struna Oregon®

TerraMax™ je ideální pro profesionály pracující v drsném, suchém a skalnatém terénu. Je vyrobena z vysoce kvalitní směsi kopolymeru pro větší pevnost. Zároveň je navržena a zkonstruována tak, aby vám pomohla zvládnout práci v drsných podmínkách.

- + Snadno se proseká hustou a robustní vegetací rostoucí v drsném, suchém a skalnatém terénu – ideální pro středomořské klima
- + Vyrobeno z vysoce kvalitních kopolymerů pro pevnost a odolnost - odolává oděru a třepení, absorbuje otřesy a snižuje lámavost
- + Vynikající odolnost vůči tavení a zapečení v žací hlavě

- + Uživatelé žacích hlav Tap-and-Go jistě ocení snadné navíjení struny a optimální účinnost
- + Rozšířená rozteč spirály zvyšuje stabilitu, maximalizuje účinnost a rychlost sečení



“ Jaký rozdíl při sekání vysokých, silných plevelů. Tato struna to hravě zvládne. ”

“ Tak efektivní v drsném, skalnatém terénu! Odolává kontaktu s hrubými kameny. ”



| KATALOGOVÉ ČÍSLO | PRŮMĚR STRUNY | DÉLKA STRUNY | TYP BALENÍ |
|------------------|---------------|----------------|------------|
| 636779 | 2,7 mm | 56 m | Donut |
| 636774 | 2,7 mm | 280 m | Role |
| 636768 | 3,0 mm | 24 cm x 50 pcs | Tuba |
| 636769 | 3,0 mm | 35 cm x 50 pcs | Tuba |
| 636778 | 3,0 mm | 44 m | Donut |
| 636773 | 3,0 mm | 220 m | Role |
| 636777 | 3,5 mm | 36 m | Donut |
| 636772 | 3,5 mm | 183 m | Role |
| 636776 | 4,0 mm | 26 m | Donut |
| 636771 | 4,0 mm | 128 m | Role |
| 636775 | 4,5 mm | 17 m | Donut |
| 636770 | 4,5 mm | 111 m | Role |

Doporučení pro použití:

2,7 mm a 3,0 mm používané v tap-and-go hlavách a křovinořezu ≥ 33 ccm

3,5 mm, 4,0 mm a 4,5 mm používané v pevných hlavách a křovinořezu ≥ 40 ccm pro náročnější provoz